

描述



人员卡型信标/标签的工作频率为 2.45GHz，是新一代信标，搭载蓝牙 5.0 硬件平台，支持标准 iBeacon。标签同时结合了标准 iBeacon、Eddystone (UID、URL、TLM) 和加速计传感器 (可选)。隐藏按钮可用于紧急/紧急/SOS 需求。LF (125KHz)、HF (13.56MHz)、UHF (868~960MHz) RFID 功能也是可选的。

参数

频率偏差	2.45GHz
蓝牙标准	BLE5.0
支持协议	Apple iBeacon, Eddystone URL/UID/TLM
信标距离	最远达 100 米(和环境/网关有关)
信标传输间隔	100ms~5000ms(软件可调)
发射功率	-40dBm ~ +4dBm
防水等级	IP65
加速器传感器	可选
RFID	可选
NFC	可选
电源	3~4 年
尺寸/重量	85.5×54×4.5mm/15g
工作/存储温度	-20°C to 60°C / -30°C to 65°C
湿度	95%无冷凝



BLE 2.45G 有源人员卡/信标

型号 C127021

特点

- 标准 iBeacon，自由频段 2.45GHz
- Bluetooth®5.0 芯片组 nRF52 系列
- 使用 C217020 网关或任何其他蓝牙功能设备（如 iPhone、Android 智能设备等）的最大阅读距离是 100 米
- IP65 防水外壳
- 紧急呼叫按钮设计

应用

- BLE 传感器读取器/接收器
- 资产追踪
- 人员追踪
- 访问控制管理
- 广告宣传
- 室内定位
- 物联网相关关
- RFID 标签应用