



## 产品描述

这款小巧的中距离阅读器包含了多种接口方式，包括 Wiegand、Mag-stripe 和 RS232 系列 ASCII 输出使它更容易在现有的基础上进行升级。此款设备可以在任何 直流稳压电压 5-12.5V 正常工作，并且保持良好的阅读效果。

## 产品特点

- ✓ 外部可编程接口
- ✓ 阅读距离稳定
- ✓ 结实小巧的外型
- ✓ 电压范围广泛

## 技术参数

显示方式	状态指示灯
电源要求	5V -12.5V 直流电流 65mA
通信接口	Wiegand 26 bit, RS232, Mag-stripe
波特率	9600bps N, 8, 1
数据结构	64 bit
频率	125kHz
阅读距离	30CM (ISO 标准卡)
兼容性	EM4001/EM4002
技术认证	CE, FCC
尺寸	10.3cm x 6.3cm x 2cm



125KHz 中距离阅读器

产品型号: C211006

重量	50g
材质	ABS
工作温度	-10° C to 60° C
存储温度	-20° C to 70° C
耐湿度	10%-90% 相对湿度

## 应用场合

可广泛应用于会员卡识别、门禁控制软件系统、考勤数据采集系统、在线巡更系统、停车场管理等无线射频识别（RFID）系统。