

### 产品概述

该内置天线型阅读器兼容 ISO15693/ISO14443 协议, 可读可写, 其读取距离一般为 50-100mm。RS232、RS485 和 USB 接口, 并且配备即插即用的 DEMO 系统。其小巧的体积, 低功耗和多功能性允许灵活和高效的应用不同的配置和系统设备或整合, 尤其是访问控制, 支付 POS 机, 手持终端, 打印机等。



### 技术指标

型号	A	B
工作频率	13.56MHz ± 7KHz	
工作协议	ISO/IEC15693	ISO 14443 Type A, Mifare® 1
兼容性	I- code I/II, Tag-it, My-D, Pico, etc.	Mifare one s50、s70、Desfire D41, D81, ultralight, FM11RF08、FM11RF3 2,
读取距离	50~120mm	30~70 mm
功率	5V DC , 20-30mA	
通讯接口	RS232 or USB, TCP/IP (可选)	
显示器	LED 和蜂鸣器	
工作温度	-20°C ~ +65°C	
贮存温度	-40°C ~ +85°C	
湿度	0 ~ 95% (相对, 非凝固)	
尺寸(长 x 宽 x 高)	120x100x30mm	



13.56MHz 高频 RFID 读写器

产品型号: *GAO 233013*

重量

250 g

#### 典型应用

- 广泛应用于个人身份识别、会议签到系统、生产管理系统、防伪系统及生产过程控制等无线射频识别（RFID）系统。