

产品概述

超高频桌面式 USB 阅读器，支持微型 USB 接口，并且符合 ISO18000-6C 协议标准。是专为 RFID 远程管理需求的消费者而设计的。它可以被应用于智能手机 (OTG), 平板电脑 (OTG) 和笔记本中。它尺寸小，成本低。根据天线的类型，它的读取范围大概在 30cm 至 50cm。这款阅读器可以被应用到很多领域，包括供应链管理、防伪、工厂和家庭自动化、物流、资产跟踪、访问控制和库存控制等。



产品特点

- 单向控制主机（可选）
- 双向监控主机（可选）
- 超过 400 亿个独立的主机 ID
- 兼容 FAVEPC RC 空中接口协议
- 拥有 RMC 唯一性识别码

技术指标

性能指标

工作频率	902MHz - 928 MHz
通讯接口	USB 2.0

标签操作性能

支持标签协议	ISO18000-6C, EPC Gen 2 协议
读标签距离	30-50cm (取决于天线的类型)



超高频桌面式 USB 阅读器

产品型号: *GAO 236035*

机械电气性能

尺寸	42(W) x 104(D) x 8(H) mm
电源	USB 供电

典型应用

可广泛应用于物流管理、[物品跟踪](#)、[资产管理](#)、访问控制、工业自动化、库存管理等无线射频识别系统。